



愛達訊科技

英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈

電話: (44) 1489 556957

傳真: (44) 1489 556931

產品規格

配线架方案



US LISTED
E223921



AD-PP-24-C5e-A/B; AD-PP-24-C5eS-A/B

24 口非屏蔽超五类配线架 1.8"x19" 1U T568A/B; 24 口屏蔽超五类配线架 1.8"x19" 1U T568A/B

AD-PP-24-C6-A/B; AD-PP-24-C6S-A/B

24 口非屏蔽六类配线架 1.8"x19" 1U T568A/B; 24 口屏蔽六类配线架 1.8"x19" 1U T568A/B

产品性能

- 110 及 KRONE 两种端接方式
- T568A 和 T568B 两种接线方式
- 性能超越 TIA/EIA 568-B & ISO/IEC 11801 有关标准
- 彩色编码图标有效提高安装效率
- 前面板有可擦写标签用以标识每一个端口
- 所有配线架均符合 POWER SUM 标准，通过全段频率测试
- 屏蔽配线架采用高精度钢材，符合 EN50173 规定的 EMI 防干指标

英國 * 美國 * 新加坡 * 香港 * 中國 * 日本 * 菲律賓

愛達訊網址: www.addison-tech.com

如有任何查詢, 請電郵至 webmaster@addison-tech.com



愛達訊科技

英國 S031 修咸頓劍橋道 180 號海岸大廈

電話: (44) 1489 556957

傳真: (44) 1489 556931

產品規格

配線架方案



US LISTED
E223921

物理規格

- 高密度設計，24 口配線架僅占用 1 個 19" 標準機架單位
- 符合 EIA-310-D 標準
- 端子採用 UL94V-0 耐衝擊及耐燃 ABS 材料
- 對絞之長度，均維持在 1/2" (12.7mm) 範圍內
- 接觸針為鍍銅材料，以 100 μ 鎳底層，再覆上 50 μ 鍍金處理
- 支持 22-26AWG 線規線纜

機械規格

- 插拔壽命：1,000 次(最小) / I.D.C. 部分 250 次(最小)

電氣規格

- 絕緣阻抗：500M. Ω
- 接觸阻抗：20M. Ω
- 電流功率：1.5 Amps
- 直流阻抗：最大 0.1 Ω
- 電介值承受功率：1,000VAC RMS @60Hz/1 分鐘 (最小)

符合標準：TIA/EIA 568B & ISO 11801

應用

- 1000Mbps 千兆以太网 (IEEE 802.3Z)
- 622 Mbps ATM 網
- 155 Mbps ATM 網
- 100 Mbps TP-PMD 網
- 100Mbps 快速以太网 (IEEE 802.3U)
- 100 Mbps FDDI 網
- 10Mbps 以太网 (IEEE 802.3)
- 4Mbps 或 16Mbps 環形令牌網 (IEEE 802.5)
- ISDN 網
- 模擬電話網

英國 * 美國 * 新加坡 * 香港 * 中國 * 日本 * 菲律賓

愛達訊網址: www.addison-tech.com

如有任何查詢，請電郵至 webmaster@addison-tech.com